

NEW

NANKER



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO **2022新标**
ASTM F2413-18 M I C PR SD100
ESD EN 61340-5-1:2016



1823 棕色 | 36 ▶ 48

材料构成

鞋面	蜡感头层牛皮
内里	3D网布
鞋头	复合材料
鞋垫	网布加ESD防静电PU发泡，可移动
防穿刺中底	非金属
大底	PU/橡胶
重量 尺码 42*	850 g *单只克重

**	防滑系数 码数 42	前掌		后跟	
		标准	Parade	标准	Parade
	陶瓷纳尔地板 (皂液)	0,36	0,51	0,31	0,47
	陶瓷甘油地板	0,22	0,28	0,19	0,29

产品特点



高达300摄氏度耐热鞋底



隔温鞋底阻冷



隔温鞋底阻热



非金属



ESD



7小时防潮皮面



真皮面



爬梯鞋底抓牢系统



前鞋头耐磨



鞋底防油污 (防酸碱)

派锐德技术加持



足弓悬架支撑系统



大底柔韧曲折系统

LG: 爬梯鞋底抓牢系统

• SC前鞋头耐磨

• ESD超高防静电

• HRO阻热鞋底

安全性能



防砸鞋头(200焦耳)



防滑大底



足跟能量吸收 (减震)



防静电



中底防穿刺
非金属材质中底
PS = 钉状物窄度3mm



防水帮面



阻热鞋底 (达到300摄氏度)



防滑大底(瓷砖地面+洗涤剂)



鞋底防油污



爬梯鞋底抓牢系统



前鞋头耐磨



隔温鞋底 (阻冷)



隔温鞋底 (阻热)



超高防静电