

NEW

NETROL



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO **2022新标**
ASTM F2413-18 M I C PR SD100
ESD EN 61340-5-1:2016



1823 棕色 | 36 ▶ 48

产品特点



高达300 摄氏度耐热鞋底



隔温鞋底阻冷



隔温鞋底阻热



非金属



ESD



7 小时防潮皮面



真皮面



爬梯鞋底抓牢系统



前鞋头耐磨



鞋底防油污 (防酸碱)

派锐德技术加持



足弓悬架支撑系统



大底柔韧曲折系统

LG : 爬梯鞋底抓牢系统

• SC前鞋头耐磨

• ESD超高防静电

• HRO阻热鞋底

材料构成

鞋面	蜡感头层牛皮
内里	3D网布
防护头	复合材料
鞋垫	网布加ESD防静电PU发泡, 可移动
防穿刺中底	非金属
大底	PU/橡胶
重量 尺码 42*	800 g *单只克重

**	防滑系数 码数 42	前掌		后跟	
		标准	Parade	标准	Parade
	陶瓷纳尔地板 (皂液)	0,36	0,51	0,31	0,47
	陶瓷甘油地板	0,22	0,28	0,19	0,29

安全性能



防砸鞋头(200焦耳)



防滑大底



足跟能量吸收 (减震)



防静电



中底防穿刺
非金属材质中底
PS = 钉状物窄度3mm



防水帮面



阻热鞋底 (达到300摄氏度)



防滑大底 瓷砖地面+洗涤剂



鞋底防油污



爬梯鞋底抓牢系统



前鞋头耐磨



隔温鞋底 (阻冷)



隔温鞋底 (阻热)



超高防静电